



HERMES

Operatore per cancelli a battente
Swing gate operator

HERMES 24V



Centrale di comando con ricevitore.

Control board with receiver.



Coppia di fotocellule da parete Argo.

Pair of wall-type photocells Argo.



Coppia di Trasmettitori rolling-code bicanale Venus.

Pair of Venus two-channel rolling code transmitter.



Lampeggiante a Led Pegasus.

Pegasus led flashing light.

HERMES KIT

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli a battente max 2m per anta.

Disponibile nella versione 24Vdc.

Soluzioni innovative nell'uso dei materiali, garantiscono il perfetto isolamento del motore, massima silenziosità ed elevata robustezza.

Irreversible electromechanical gearmotor for swing gates (max 2m leaf).

Available in the 24Vdc versions.

Innovative solutions in the use of materials grant a perfect isolation of the electrical motor and complete noiseless.

| DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | HERMES 200 |
|------------------------|-----------------------------|---------------|
| Alimentazione | Supply power | 230V /50Hz |
| Corrente assorbita (A) | Input current (A) | 3 |
| Alimentazione motore | Motor power supply | 24Vdc |
| Potenza motore (W) | Motor Power (W) | 70W |
| Condensatore | Capacitor | - |
| N° giri motore | Rpm | 900 |
| Rapporto di riduzione | Reduction ratio | 1/34 |
| Temperatura operativa | Working temperature | -20<>+70 (°C) |
| Termoprotezione | Thermal overload protection | - |
| Ciclo di lavoro | Work cycle | INTENSIVO |
| Livello protezione IP | IP protection level | 44 |
| Forza di spinta max | Maximum thrust force | 1200N |
| Tempo corsa 90° | Travel time 90° | 15/20 sec |
| Peso (kg) | Weight (kg) | 3,4 |

senza fermi lungo 710 (465corsa)
senza fermi corto 610 (365corsa)



CE



STAGNOLI s.r.l.
via Mantova Traversa 1, 105 a/b - 25017 Lonato - Brescia - Italia
Tel. (+39) 030.9139511 - Fax (+39) 030.9139580
www.stagnoli.com - info@stagnoli.com

Stagnoli, moving ideas.

xxxxxx 10/2013